



System kabelových pásek Panduit®

Z nerez oceli i hliníku, s kuličkovým zámkem

Kabelové pásky z nerezové oceli jsou pro svoje vynikající vlastnosti a odolnost vhodné pro použití v různém prostředí průmyslu a v aplikacích např:

- chemické rafinerie telekomu-
- nikační systémy BTS větrné
- elektrárny
- sluneční elektrárny
- dopravní systémy
- automobilový průmysl
- výstavba systémů metra

Pro vnitřní , venkovní i podzemní aplikace.

Samo-zamykací hlavička pásky s kuličkovým zámkem pro přesnou polohu při utažení. K dispozici i v provedení v AISA 304 i nerez. oceli AISA 316 pro vysoce korozivní prostředí . Oblé hrany a hladký povrch zabraňuje poranění při instalaci.

Materiál: Typ 304 nebo 316 stainless steel

- Teplotní rozsah: -80°C do 538°C
- Absorbce vody: nulová
- Hořlavost: ne-hořlavé
- UV odolnost: výborná
- Chemická odolnost: výborná
- Radiační odolnost: 2 x 10⁸ rads
- Rozsah síly v tahu uzavřené pásky : 890-4005N Hladký povrch a plně zaoblené hrany
- Odhadovaná životnost ve venkovním prostředí = 40 let
- Montážní nářadí - ruční, bateriové



System kabelových pásek Panduit®

Z nerez oceli i hliníku, s kuličkovým zámkem

Montážní nářadí



PPTMT



GS4MT



RT1HT



ST2MT

Princip kuličkového zámku





System kabelových pásek Panduit®

Z nerez oceli i hliníku, s kuličkovým zámkem

Obj.kód Live IT s.r.o.	Název	Maximální průměr svazku (mm)	Délka (mm)	Min. síla v tahu uzavřené pásky (N)	Minimální průměr svazku (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Doporučené instalační nářadí	Stand. balení (ks) (min. obj. množství)
Standard Cross Section									
KPN-304-1S-CP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	25	127	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	100
KPN-304-2S-CP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	51	201	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	100
KPN-304-2S-L	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	51	201	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	50
KPN-304-2.7S-CP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	69	259	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	100
KPN-304-4S-CP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	102	362	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	100
KPN-304-4S-L	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	102	362	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	50
KPN-304-6S-CP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	152	521	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	100
KPN-304-8S-CP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	203	679	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	100
KPN-304-10S-CP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	254	838	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	100
KPN-304-12S-Q	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	304	998	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	25
KPN-304-14S-Q	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	355	1156	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	25
KPN-304-15S-Q	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámkem.	380	1250	890	12,7	4,6	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	25



System kabelových pásek Panduit®

Z nerez oceli i hliníku, s kuličkovým zámkem

Obj.kód Live IT s.r.o.	Název	Maximální průměr svazku (mm)	Délka (mm)	Min. síla v tahu uzavřené pásy (N)	Minimální průměr svazku (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Doporučené instalační nářadí	Stand. balení (ks) (min. obj. množství)
Light-Heavy Cross Section									
KPN-304-2LH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	51	201	1112	12,7	6,4	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	50
KPN-304-4LH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	102	362	1112	12,7	6,4	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	50
KPN-304-6LH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	152	521	1112	12,7	6,4	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	50
KPN-304-8LH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	203	679	1112	12,7	6,4	0,25	GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT	50
Heavy Cross Section									
KPN-304-2H-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	51	201	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	50
KPN-304-2,7H-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	69	259	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	50
KPN-304-4H-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	102	362	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	50
KPN-304-6H-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	152	521	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	50
KPN-304-8H-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	203	679	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	50
KPN-304-10H-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	254	838	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	50
KPN-304-12H-Q	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	304	998	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	25
KPN-304-14H-Q	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásy s kuličkovým zámkem.	355	1156	2000	12,7	7,9	0,25	GS4MT, ST2MT, HTMT, PPTMT, PBTMT	25



System kabelových pásek Panduit®

Z nerez oceli i hliníku, s kuličkovým zámekem

Obj.kód Live IT s.r.o.	Název	Maximální průměr svazku (mm)	Délka (mm)	Min. síla v tahu uzavřené pásky (N)	Minimální průměr svazku (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Doporučené instalační nářadí	Stand. balení (ks) (min. obj. množství)
Extra-Heavy Cross Section									
KPN-304-4EH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	102	434	2670	25,4	12,7	0,25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-6EH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	152	594	2670	25,4	12,7	0,25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-8EH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	203	754	2670	25,4	12,7	0,25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-10EH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	254	912	2670	25,4	12,7	0,25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-12EH-Q	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	305	1072	2670	25,4	12,7	0,25	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	25
KPN-304-4EH15-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	102	434	2670	25,4	12,7	0,38	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-6EH15-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	152	594	2670	25,4	12,7	0,38	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-8EH15-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	203	754	2670	25,4	12,7	0,38	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-10EH15-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	254	912	2670	25,4	12,7	0,38	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-12EH15-Q	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	305	1072	2670	25,4	12,7	0,38	ST2MT, RT2HT, RT2HTN, PBTMT	25
Super-Heavy Cross Section									
KPN-304-4SH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	102	434	4005	25,4	15,9	0,38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-6SH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	152	594	4005	25,4	15,9	0,38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-8SH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	203	754	4005	25,4	15,9	0,38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-10SH-LP	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	254	912	4005	25,4	15,9	0,38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	50
KPN-304-12SH-Q	Stahovací (kabelová) páska z nerezové oceli AISI 304. Hlavička pásky s kuličkovým zámekem.	305	1072	4005	25,4	15,9	0,38	RT2HT, RT2HTN, PBTMT	25